

番号	名称	規格1	規格2	単位	適用	地区	調査	区分	有効桁				
97	機械賃料												
98	ブルドーザ	湿地、7t級	排出ガス対策型(第1.2次基準値)低騒音	日			A1		10.				
99	ブルドーザ[湿地]	16t級		日			A1		100.				
100	小型バックホウ	[クローラ型]	山積0.11m3(平積0.08m3)	日			A1		10.				
101	小型バックホウ	[クローラ型・超小旋回型]	山積0.22m3	日			A1		10.				
102	小型バックホウ(クローラ型)	[後方超小旋回型・クレーン機能付]	山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t	日			A1		10.				
103	バックホウ	[クローラ型・後方超小旋回型]	山積0.09m3	日			A1		10.				
104	バックホウ	[クローラ型]	山積0.28m3(平積0.2m3)	日			A1		10.				
105	バックホウ	[クローラ型・排ガス対策型(第2次)]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日			A1		10.				
106	バックホウ	[クローラ型]	山積0.5m3(平積0.4m3)	日			A1		10.				
107	バックホウ	クローラ型	山積0.8m3(平積0.6m3)	日			A1		10.				
108	バックホウ	クローラ型 クレーン機能付1.7t	山積0.28m3(平積0.2m3)	日			A1		10.				
109	バックホウ	[クローラ型クレーン付]	排ガス型(第2次)山積0.45m3吊2.9t	日			A1		10.				
110	バックホウ	山積0.5m3(平積0.4) 吊能力2.9t	排出ガス対策型(第1.2.3次基準値)低騒音	日			A1		10.				
111	バックホウ(クローラ型)(超小旋回型)	[クローラ型クレーン付]	排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t	日			A1		10.				
112	バックホウ(クローラ型)	クレーン機能付	山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	日			A1		10.				
113	バックホウ(クローラ型)	[後方超小旋回型]	山積0.28m3(平積0.2m3)	日			A1		10.				
114	バックホウ(クローラ型)(後方超小旋回型)	[後方超小旋回型]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日			A1		10.				
115	バックホウ(クローラ型)	クレーン機能付	山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	日			A1		10.				
116	タンボトラック	[オンロード・ディーゼル]	4t積級	日			A1		10.				
117	トラック(クレーン装置付)	積載質量4t(2.9t吊)		日			A1		10.				
118	油圧ブレイカ(ベースマシン含む)	積載質量4t(2.9t吊)		日			A1		10.				
119	モータグレーダ	バケット容量0.1m3級		日			A1		10.				
120	ロードローラ	ブレード幅3.1m		日			A1		10.				
121	タイヤローラ	[マカダム]質量10t		日			A1		10.				
122	タイヤローラ	質量3～4t		日			A1		10.				
123	振動ローラ(舗装用)	[ハンドガイド式]	質量8～20t	日			A1		10.				
124	振動ローラ(舗装用)	[搭乗式コンバインド型]	質量0.8～1.1t	日			A1		10.				
125	振動ローラ(土工用)	[搭乗式コンバインド型]	質量3～4t	日			A1		10.				
126	タンバ及びランマ	[フラット・シングルドラム型]	質量11～12t	日			A1		100.				
127	アスファルトフィニッシャ	質量60～80kg		日			A1		1.				
128	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型]	舗装幅1.4～3.0m	日			A1		100.				
129	高所作業車	[ホイール型]	舗装幅2.3～6.0m	日			A1		100.				
130	高所作業車	トラック架装リフト・ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	日			A1		10.				
131	高所作業車	標準デッキタイプ	作業床高さ12m	日			A1		100.				
132	空気圧縮機	垂直型(垂直昇降・プラットフォーム型)	作業床高10～12m未満、幅広デッキタイプ	日			1		100.				
133	空気圧縮機	トラック架装リフト・ブーム型	幅広デッキタイプ 作業床高さ10～12m未満	日			A1		100.				
134	空気圧縮機	[可搬式・エンジン掛]	3.5～3.7m3/min	日			A1		10.				
135	空気圧縮機	[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	5m3/min	日			A1		10.				
136	発電機	定格容量2kVA	低騒音	日			A1		1.				
137	発電機	定格容量3kVA	低騒音	日			A1		1.				
138	発電機	[ディーゼルエンジン駆動]	45kVA	日			A1		10.				
139	発電機	[ディーゼルエンジン駆動]	125kVA	日			A1		10.				
140	発電機	[ディーゼルエンジン駆動]	126MJ(30,100kcal)	日			A1		1.				
141	クローラクレーン	[油圧伸縮ジブ型]4.9t吊		日			A1		100.				
142	クローラクレーン	4.9t吊、オペレータ付		日			A1		100.				
143	ラフテレンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]16t吊	排出ガス対策型(第1.2次基準値)低騒音	日			A1		100.				
144	ラフテレンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]20t吊		日			A1		100.				
145	ラフテレンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]25t吊		日			A1		100.				
146	ラフテレンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]35t吊		日			A1		100.				
147	ラフテレンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]45t吊		日			A1		100.				
148	トラッククレーン	[油圧伸縮ジブ型]50t吊		日			A1		100.				
149	トラッククレーン	[油圧伸縮ジブ型]4.9t吊		日			A1		100.				
150	トラッククレーン	[油圧伸縮ジブ型]100t吊		日			A1		1,000.				
151	トラッククレーン	[油圧伸縮ジブ型]120t吊		日			A1		1,000.				
152	トラッククレーン	[油圧伸縮ジブ型]160t吊		日			A1		1,000.				
153	トラッククレーン	[油圧伸縮ジブ型]200t吊		日			A1		1,000.				
154	クローラクレーン	360t吊、オペレータ付	(分解、組立が必要)	日			A1		1,000.				
155	ブルドーザ[湿地・ICT施工対応型]	[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]50t吊		日			A1		100.				
156	ブルドーザ[湿地・ICT施工対応型]	7t級		日			A1		100.				
157	バックホウ(クローラ型)	16t級		日			A1		100.				
158	バックホウ(クローラ型)	[ICT施工対応型・クレーン機能付]	山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	日			A1		100.				

番号	名称	規格1	規格2	単位	適用	地区	調査	区分	有効桁				
材料													
187	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13		t			A1		100.				
188	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16		t			A1		100.				
189	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D19		t			A1		100.				
190	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D25		t			A1		100.				
191	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29		t			A1		100.				
192	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D32		t			A1		100.				
193	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 φ13		t			A1		1,000.				
194	丸鉄線溶接金網 G3551	線径6.0×網目150×150mm		m2			A1		1.				
195	あと施工アンカー	芯棒打込み式	M12	本			A1		0.1				
196	セメント高炉B			t			A1		100.				
197	普通ポルトランドセメント	25kg袋入		m3			A1		100.				
198	セメント 高炉B	25kg袋入		t			A1		100.				
199	松丸太	末口9cm,長さ1.5m 皮付		本			A1		1.				
200	松丸太(松)	長さ2.0m×末口12cm	皮付 先端加工	m3			A1		1.				
201	生コンクリート	普通 24-12-25(20) W/C 55%		m3			A1		100.				
202	生コンクリート	高炉 18-8-25(20) W/C 60%		m3			A1		10.				
203	生コンクリート	高炉 21-8-25(20) W/C 55%		m3			A1		100.				
204	生コンクリート	高炉 24-12-25(20) W/C 55%		m3			A1		100.				
205	クラッシュラン	40~0mm		m3			A1		10.				
206	割栗石	50-150mm		m3			A1		10.				
207	語石割栗石	150-200mm		m3			A1		10.				
210	再生クラッシュヤラン	RC-40		m3			A1		10.				
211	再生粒度調整砕石	RM-40		m3			A1		10.				
212	再生粒度調整砕石	RM-30		m3			I		10.				
213	再生砂			m3			A1		10.				
214	砂	細目(洗い)		m3			A1		10.				
215	コンクリート型枠用合板 JAS	板面品質B-C	厚さ12×幅900×長さ1800mm	枚			A1		10.				
216	正割材 杉	4m×6cm×6cm	特1等	m3			I		100.				
217	鉛・クロムフリーさび止めペイント			kg			A1		1.				
218	フェノール樹脂M10塗料			kg			A1		1.				
219	長油性フタル酸樹脂塗料	(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用		kg			A1		1.				
220	長油性フタル酸樹脂塗料	(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用		kg			A1		1.				
221	塩化ゴム系塗料	中塗用 淡彩色		kg			A1		1.				
222	塩化ゴム系塗料	上塗用 淡彩色		kg			A1		1.				
224	灯油白灯油業務用ミニローリー			L			A1		0.1				
225	軽油1.2号バトロール給油			L			A1		1.				
226	ガソリンレギュラースタンド			L			A1		1.				
227	鋼製型枠	異形ブロック10t未満		m2			A1		10.				
228	ダイヤモンドビット	φ27.6mm		個			A1		10.				
229	ダイヤモンドビット	φ33.1mm		個			A1		100.				
230	ダイヤモンドビット	φ40mm		個			A1		100.				
231	ダイヤモンドビット	φ53.1mm		個			A1		100.				
232	ダイヤモンドビット	φ64.7mm		個			A1		100.				
233	ダイヤモンドビット	φ77.4mm		個			A1		100.				
234	ダイヤモンドビット	φ90.8mm		個			A1		100.				
235	ダイヤモンドビット	φ110mm		個			A1		100.				
236	ダイヤモンドビット	外径128.5mm,一般用	コンクリート削孔用	個			A1		100.				
237	ダイヤモンドビット	外径160.0mm,一般用	コンクリート削孔用	個			A1		100.				
238	ダイヤモンドビット	外径180.0mm,一般用	コンクリート削孔用	個			A1		100.				
239	ダイヤモンドビット	外径204.0mm,一般用	コンクリート削孔用	個			A1		100.				
240	メタルクラウン	φ46mm		個			A1		10.				
241	シャンクロッド	φ90mm用		個			A1		100.				
242	シャンクロッド	φ115mm用		個			A1		100.				
243	シャンクロッド	φ135mm用		個			A1		100.				
244	打込アダプタ	φ90mm用		個			A1		100.				
245	打込アダプタ	φ115mm用		個			A1		100.				
246	打込アダプタ	φ135mm用		個			A1		100.				
247	ドリルバイブ	φ90mm用(1.0m)		本			A1		100.				
248	ドリルバイブ	φ115mm用(1.0m)		本			A1		100.				
249	ドリルバイブ	φ135mm用(1.0m)		本			A1		100.				
250	ドリルバイブ	φ90mm用(1.5m)		本			A1		100.				
251	ドリルバイブ	φ115mm用(1.5m)		本			A1		100.				
252	ドリルバイブ	φ135mm用(1.5m)		本			A1		100.				
253	ドリルバイブ	φ146mm用(1.5m)		本			A1		100.				
254	インナーロッド	φ90mm用(1.0m)		本			A1		100.				
255	インナーロッド	φ115mm用(1.0m)		本			A1		100.				
256	インナーロッド	φ135mm用(1.0m)		本			A1		100.				
257	インナーロッド	φ90mm用(1.5m)		本			A1		100.				
258	インナーロッド	φ115mm用(1.5m)		本			A1		100.				
259	インナーロッド	φ135mm用(1.5m)		本			A1		100.				
260	インナーロッド	φ146mm用(1.5m)		本			A1		100.				
261	リングビット	φ90mm用		個			A1		100.				
262	リングビット	φ115mm用		個			A1		100.				
263	リングビット	φ135mm用		個			A1		100.				
264	リングビット	φ146mm用		個			A1		1,000.				
265	インナービット	φ90mm用		個			A1		100.				
266	インナービット	φ115mm用		個			A1		100.				
267	インナービット	φ135mm用		個			A1		100.				
268	インナービット	φ146mm用		個			A1		100.				
269	コンクリートカッタブレード	径14インチ		枚			A1		100.				
270	コンクリートカッタブレード	自走式切断機用	径56cm(22インチ)	枚			A1		100.				
271	コンクリートカッタブレード	自走式切断機用	径75cm(30インチ)	枚			A1		1,000.				
272	コンクリートカッタブレード	自走式切断機用	径95cm(38インチ)	枚			A1		1,000.				
273	密粒度アスコン	(20)		t			A1		10.				
274	細粒度アスコン	(13)		t			A1		10.				
275	開粒度アスコン	(13)		t			A1		10.				
276	ポーラスアスコン	(13)		t			A1		100.				
277	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)		t			A1		10.				
278	再生粗粒度アスコン	(20)		t			A1		10.				
279	再生密粒度アスコン	(13)		t			A1		10.				
280	再生細粒度アスコン	(13)		t			A1		10.				
281	アスファルト乳剤(JISK2208)	アスファルト乳剤(浸透用)	PK-3プライムコート用	L			A1		0.1				
282	アスファルト乳剤(JISK2208)	アスファルト乳剤(浸透用)	PK-4タックコート用	L			A1		0.1				
283	アスファルト乳剤(JEAS規格)	PR-R-T,S	ゴム入りアスファルト乳剤	L			A1		1.				
285	排水用導水管	φ18mm	ステンレス製	m			A1		10.				
286	標準型ボックスビーム(土中建込)Gb-Am-2E	ビーム厚4.5×横口200×縦200×長5990mm	支柱高125×刃60×厚6×8×長1960mm,めっき	m			A1		100.				

番号	名称	規格1	規格2	単位	適用	地区	調査	区分	有効桁			
287	ビーム Am	厚4.5×横200×縦200×長さ5,990mm	メッキ	m			A1		100.			
288	支柱 Am-2E	高さ125×辺60×厚6×長さ1,960mm	メッキ	m			A1		10.			
289	車止めボスト	ビラー型 取外し式	径114.3mm 高さ850mm スチール	本			A1		100.			
290	鉄筋コンクリートL形 (JISA5372) 300	500×155×600	参考質量65kg	個			A1		10.			
291	歩車道境界ブロック	A種 150/170×200×600		個			A1		1.			
292	歩車道境界ブロック	A種 150/170×200×600		m			A1		10.			
293	歩車道境界ブロック	B種 (180/205×250×600)		個			A1		10.			
294	歩車道境界ブロック	B種 180/205×250×600		m			A1		10.			
295	歩車道境界ブロック	C種 (180/210×300×600)		個			A1		10.			
296	歩車道境界ブロック	C種 (180/210×300×600) ※(注4)		m			A1		10.			
297	地先境界ブロック	A種 (120×120×600)		個			A1		1.			
298	地先境界ブロック	A種 120×120×600		m			A1		1.			
299	地先境界ブロック	B種 (150×120×600)		個			A1		1.			
300	地先境界ブロック	C種 (150×150×600)		個			A1		1.			
301	地先境界ブロック	C種 (150×150×600) ※(注4)		m			A1		1.			
302	円形側溝	縦断用 内径250mm T-25 L=2m		個			A1		100.			
303	円形側溝	縦断用 内径350mm T-25 L=2m		個			A1		100.			
304	円形側溝	縦断用 内径500mm T-25 L=2m		個			A1		100.			
305	カラー平板	研磨平板	300×300×60. 参考質量12kg	枚			A		1.			
306	カラー平板	研磨平板	400×400×60. 参考質量22kg	枚			A		1.			
307	ゴム支承-コンクリートヒンジ用緩衝ゴム-	SBR(スチレン・ブタジエンゴム) 軟質, 単層	厚10mm	m2			A1		100.			
308	高欄(鋼製)	2種 丸・縦横型 ビーム数3本	高さ1,000mm スパン2.0m めっき φ300mm	m			A1		100.			
309	強化プラスチック複合管	2種 外圧管		m			A1		100.			
310	ヒューム管 外圧管 B形1種	径200mm×長さ2,000mm		本			A1		10.			
311	ヒューム管 外圧管 B形1種	径250mm×長さ2,000mm		本			A1		10.			
312	ヒューム管 外圧管 B形1種	径300mm×長さ2,000mm		本			A1		100.			
313	ヒューム管 外圧管 B形1種	径350mm×長さ2,000mm		本			A1		100.			
314	ヒューム管 外圧管 B形1種	径400mm×長さ2,430mm		本			A1		100.			
315	ヒューム管 外圧管 B形1種	径450mm×長さ2,430mm		本			A1		100.			
316	ヒューム管 外圧管 B形1種	径500mm×長さ2,430mm		本			A1		100.			
317	ヒューム管 外圧管 B形1種	径600mm×長さ2,430mm		本			A1		100.			
318	ヒューム管 外圧管 B形1種	径700mm×長さ2,430mm		本			A1		100.			
319	ヒューム管 外圧管 B形1種	径800mm×長さ2,430mm		本			A1		100.			
320	ヒューム管 外圧管 B形1種	径900mm×長さ2,430mm		本			A1		100.			
321	ヒューム管 外圧管 B形1種	径1,000mm×長さ2,430mm		本			A1		1,000.			
322	ヒューム管 外圧管 B形1種	径1,100mm×長さ2,430mm		本			A1		1,000.			
323	ヒューム管 外圧管 B形1種	径1,200mm×長さ2,430mm		本			A1		1,000.			
324	ヒューム管 外圧管 B形1種	径1,350mm×長さ2,430mm		本			A1		1,000.			
325	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径300mm×長さ2,000mm		m			A1		10.			
326	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径450mm×長さ2,500mm		m			A1		100.			
327	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径600mm×長さ2,500mm		m			A1		100.			
328	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径1,000mm×長さ2,500mm		m			A1		100.			
329	フレキシタマンホール	製品質量2,000kg/基以下		基			A1		1,000.			
330	フレキシタマンホール	製品質量2,000kg/基を超え4,000kg/基以下		基			A1		1,000.			
333	ボックスカルバート RC	B3000×H2000×L1000 T-25	土被り0.5～3.0m	個			A1		1,000.			
334	ボックスカルバート RC	B1500×H1000×L1500 T-25	土被り0.5～3.0m	個			A		1,000.			
335	ボックスカルバート RC	B1500×H1500×L1500 T-25	土被り0.5～3.0m	個			A		1,000.			
338	ボックスカルバート RC	B600×H600×L2000 T-25	土被り0.5～3.0m	個			A1		100.			
339	ボックスカルバート RC	B1500×H1000×L2000 T-25	土被り0.5～3.0m	個			A1		1,000.			
340	ボックスカルバート RC	B1000×H1500×L2000 T-25	土被り0.5～3.0m	個			A1		1,000.			
341	ボックスカルバート RC	B1500×H1500×L2000 T-25	土被り0.5～3.0m	個			A1		1,000.			
342	コルゲートパイプ	円形1形 1,000mm 板厚2.7mm		m			A1		100.			
343	コルゲートパイプ	円形1形 1,500mm 板厚3.2mm		m			A1		100.			
344	コルゲートパイプ	円形2形 2,500mm 板厚4.5mm		m			A1		1,000.			
345	コルゲートパイプ	円形2形 3,000mm 板厚4.5mm		m			A1		1,000.			
346	コルゲートパイプ	円形2形 3,500mm 板厚4.5mm		m			A1		1,000.			
347	コルゲートパイプ	円形2形 4,000mm 板厚4.5mm		m			A1		1,000.			
348	コルゲートU型フリュウム	A形 450×450mm 板厚1.6mm		m			A1		10.			
349	コルゲートU型フリュウム	A形 650×650mm 板厚1.6mm		m			A1		100.			
350	暗渠排水管 直管	呼び径75mm ポリエチレン吸水管		m			A1		1.			
351	暗渠排水管 直管	呼び径300mm ポリエチレン吸水管		m			A1		10.			
352	暗渠排水管	波状管 呼び径75mm	高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m			A1		1.			
353	暗渠排水管	波状管 呼び径300mm	高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m			A1		10.			
354	暗渠排水管	波状管 呼び径500mm	高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m			A1		10.			
356	鉄線じゃこ円筒形じゃこ	GS-3線径4.0mm (#8) 網目13cm径60cm		m			A1		10.			
357	鉄線じゃこ円筒形じゃこ	GS-7線径4.0mm (#8) 網目13cm径45cm		m			A1		10.			
358	ふとんかご角形ハネルタイプ	GS-3線径4.0mm (#8) 網目13cm, 40cm×120cm		m			A1		10.			
359	ふとんかご角形ハネルタイプ	GS-3線径4.0mm (#8) 網目13cm, 50cm×120cm		m			A1		10.			
360	ふとんかご角形ハネルタイプ	GS-3線径4.0mm (#8) 網目13cm, 60cm×120cm		m			A1		10.			
361	かごマットt=30cmめっき鉄線			m2			A1		10.			
362	かごマットt=50cmめっき鉄線			m2			A1		10.			
363	袋型根固め用袋材	2t用, 長期性能型, 吊金具なし		袋			A1		10.			
364	袋型根固め用袋材	3t用, 長期性能型, 吊金具なし		袋			A1		100.			
365	コンクリート積みブロック-滑面<JISA5371>	250×400×350. 参考質量35.0kg以上	10.0個/m2	m2			A1		10.			
366	大型積ブロック	控500mm		m2			A1		100.			
367	平ブロック	厚さ100mm		m2			A1		10.			
368	通節ブロック	厚さ220mm		m			A		10.			
369	コンクリート擁壁(地震対応型)	宅認(q=10kN/m2) 1000型 (L=2.0m)		個			A1		100.			
370	コンクリート擁壁(地震対応型)	宅認(q=10kN/m2) 1600型 (L=2.0m)		個			A		100.			
371	コンクリート擁壁(地震対応型)	宅認(q=10kN/m2) 2500型 (L=2.0m)		個			A1		1,000.			
372	コンクリート擁壁(地震対応型)	宅認(q=10kN/m2) 4250型 (L=2.0m)		個			A1		1,000.			
373	被覆シート	長繊維不織布 245N/5cm		m2			A1		1.			
374	不織布(合繊)	厚10mm, 強度9.8kN/m		m2			A1		1.			
375	遮水シート	厚さ1.0+10.0mm		m2			A1		10.			
376	河川用遮水シートA	1.0+10.0	PCV+反毛フェルト	m2			A1		10.			
377	セメント系固化材	一般軟弱土用・フレコン・1トンパック		t			A1		100.			
378	ペントサイト	25kg/袋	メッシュ200	袋			A1		1.			
379	起泡剤	アルミ粉		kg			A		10.			
380	繊維材	モルタル添加剤		kg			A1		1.			
381	注入材(各種配合)一式			m3			A1		100.			
382	塩ビ止水板	CF 幅200×厚さ5mm		m			A1		10.			
383	瀝青繊維質目地板	厚さ10mm		m2			A1		10.			
384	サツキツツジ	樹高30cm 枝張0.4m		本			A1		1.			
385	野芝			m2			A1		1.			
386	種子(野芝) 発芽促進剤処理済			kg			A1		100.			
387	張芝	幅100cm	ワラ付	m2			A1		1.			

		番号	名称	規格1	規格2	単位	適用	地区	調査	区分	有効桁				
		388	肥料 高度化成肥料	N:P:K=15:15:15		kg			A1		1.				
		389	基礎ブロック フェンス用ブロック	20×20×45 (cm)		個			A1		1.				
		390	鋼管基礎	φ101.6×3.2×600		個			A1		10.				
		391	鋼管基礎	φ101.6×3.2×1,050		個			A1		10.				
		392	円形型枠	内径100×2.7×4,000 (mm)		m			A1		1.				
		393	管路材 ポリエチレン被覆軽量鋼管	φ50mm		m			A1		10.				
		394	管路材	FEP (波付硬質ポリエチレン管)	φ100mm (非難燃)	m			A1		1.				
		395	<C.C.80X>直管	呼び径φ100mm, L=5000mm, 継手付	SUD11-V管	m			A1		10.				
		396	管路材	直管φ150mm	(フリーアクセス-V管)	m			A1		10.				
		397	管路材	直管φ200mm	(ボディ-V管)	m			A		10.				
		398	管路材	直管φ250mm	(ボディ-V管)	m			A		10.				
		399	管路材	多条管φ100mm (非難燃)		m			A		10.				
		400	管路材	直管φ50mm	(SU管)	m			A		1.				
		401	管路材	直管φ30mm	(SU管)	m			A		1.				
		402	波付硬質合成樹脂管<JISC3653附>	FEP (波付硬質ポリエチレン管)	50mm	m			A1		1.				
		403	波付硬質合成樹脂管<JISC3653附>	FEP (波付硬質ポリエチレン管)	80mm	m			A1		1.				
		404	ハンドホール	600×600×600mm R2K-60 蓋付		個			A1		100.				
		405	ハンドホール	900×900×900mm	蓋無し	個			A1		100.				
		406	配管用炭素鋼鋼管	(SGP JIS G 3452) 黒ねじ無し管	80A	m			A1		10.				
		407	硬質塩化ビニル管	(VP管 JIS K 6741) φ40mm		m			A1		1.				
		408	硬質塩化ビニル管	(VP管 JIS K 6741)	φ50mm	m			A1		1.				
		409	硬質塩化ビニル管	(VP管 JIS K 6741)	φ250mm	m			A1		10.				
		417	鉄筋工加工・組立共一般構造物-			t			A1		100.				