

# カーテンウォール工

20160801改定

## 1. カーテンウォール取付の積算

(1) カーテン版据付 (3基当たり)

名 称	形状寸法	単位	数 量	備 考
クレーン付台船運転 非航起重機船運転		日	1.0	運6H／就8H
引船運転		日	1.0	運2H／就8H
とび工		人	2.0	
普通作業員		人	4.0	
雑材料		式		

備考) 1. 起重機船及びクレーン付台船の規格はカーテンウォールブロックの重量、現地条件等を考慮し、経済的な機種を選定することとし、機種の選定は港湾請負工事積算基準第1部第3章4節本体工4. 2ブロック式の本体ブロック据付工(3-4. 2-12)を参考にする。  
2. 引船の規格の選定は上記1. と同様とする。

(2) 受けビーム取付

原則として、以下の歩掛を適用する。

○受けビーム取付 3箇所当り

名 称	形状寸法	単位	数 量	備 考
クレーン付台船運転	35t～40t吊	日	1.0	運6H／就8H
引船運転	鋼D300PS	日	1.0	運2H／就8H
溶接機運転	手動300A 海上	日	1.0	
とび工		人	1.0	
溶接工		人	1.0	
普通作業員		人	2.0	
雑材料		式		

注) 1. 1箇所とは、カーテンウォールブロック1個に対して取付ける受ビーム2個を示す。